



www.KTCBROTHERS.com



GENERADOR PROFESIONAL GASOLINA

Referencia

463-GG130E

Versión 2025-03

Imagen de Referencia. La información de este documento puede cambiar sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES

Tipo	AC – Monofásico
Potencia Máxima*	13,000 W
Potencia Nominal	10,500 W
Corriente Nominal de Fase	45.65 A
Corriente Nominal de Línea	45.65 A
Voltaje Nominal Salida AC	115/230 V
Frecuencia Nominal	60 Hz
Factor de Potencia	1.0
Voltaje Nominal Salida DC	12 V
Corriente Nominal Salida DC	8.3 A
Salidas USB	No
Sistema de Encendido	Por Pulsador Electrónico y Manual
Sistema de Ignición	Transistorizado Magneto
Regulador de Voltaje	AVR (Digital)
Capacidad Tanque de Gasolina	36 L (9.5 gal)
Autonomía Aproximada con Tanque Lleno	5 Horas Y 30 Minutos (Al 100% de la Potencia Nominal)
Tiempo Máximo de Trabajo Continuo	8 Horas
Puerto ATS	Si (en Panel)

MOTOR

Referencia	463-GE190
Tipo	4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
Combustible	Gasolina sin plomo con octanaje 86 o superior
Potencia Máxima*	18.5 Hp / 3600 rpm
Potencia Nominal	17.0 Hp
Cilindraje	550 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Consumo Aproximado a Carga Nominal	1.74 gal/h
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique
Tipo de eje	Cónico
Filtro de Aire	Doble Elemento
Capacidad Tanque de Aceite	1.2 L
Aceite de Lubricación Estandar	SAE 10W30
Aceite de Lubricación Para Temperatura Ambiente >28°C	SAE 20W50

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aplicaciones recomendadas	• Manejo de Herramientas eléctricas. • Sistema de respaldo de energía en edificios, hogares, fincas, etc. • Food trucks (puestos de comida callejeros). • Construcción y carreteras. • Aplicaciones profesionales e industriales. • Eventos (conciertos, ferias, fiestas, competiciones deportivas, etc). • Entre otros.
---------------------------	--



www.KTCBROTHERS.com



GENERADOR PROFESIONAL GASOLINA

Referencia	463-GG130E
Versión 2025-03	Imagen de Referencia. La información de este documento puede cambiar sin previo aviso.
Accesorios incluidos	• Clavijas (Plugs) • Embudo Para Aplicación de aceite. • Cable salida DC para carga Baterías. • Kit de herramientas. • Ruedas y manija. • Batería. • Adaptador para cargar batería del generador. • Adaptador conector ATS. • Recipiente con ácido para batería del generador. • Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc.
Descripciones adicionales	• Encendido Electrónico con Auto-choke - Simplemente con pulsar el botón de encendido, el generador arrancará automáticamente (el choke se accionará automáticamente si así se requiere para poder encender el motor). • AVR Digital - Mayor estabilidad de corriente, menor fluctuación de la frecuencia, arranque de motores eléctricos de mayor potencia. • Generador Gama Profesional - Mayor potencia y durabilidad en comparación a la mayoría de marcas del mercado. • Cuenta con puerto ATS - Permite la instalación de una transferencia (ATS) externa para automatizar el generador. • Cuenta con puerto para recargar su propia batería - Si la batería cuenta con poca carga o se descarga, basta simplemente con conectar desde el panel a una toma de corriente el adaptador que incluye el generador para recargarla. • Batería inicialmente sin ácido - No mas baterías descargadas en equipos nuevos! De fabrica, el ácido viene almacenado en un recipiente aparte, con el fin de prevenir el daño de la batería. • TDH ≤ 5% - Potencia de Salida de alta calidad (bajo ruido eléctrico). • Fácil de Transportar - Gracias a su diseño compacto y ligero, cuenta con ruedas y manija para mover el equipo. • Display Digital - Para monitorear con mayor precisión diversos parámetros del generador tales como, voltaje, frecuencia y horas de uso. • Mofle mejorado y reforzado - Garantiza menor ruido de trabajo. A su vez gracias al refuerzo provisto con materiales especiales, reduce la temperatura transmitida al alternador en un 15%. • Alarma de aceite - Cuenta con un sistema que apaga el motor si detecta que el nivel de aceite esta bajo. • Protección contra sobrecargas - Cuenta con un breaker principal y un breaker para la salida DC, encargados de proteger el alternador.
Largo	75 cm
Ancho	74 cm
Alto	67 cm
Peso neto	107 kg
Garantía	1 año o 500 Horas de Uso (Lo primero que ocurra) (Refiérase a nuestras políticas de garantías)

